

"mineralischer Bauschutt"



Stand: April 2025

Abfallart	AVV	Belastungs- klasse	Bexbach	Neunkirchen	Wörschweiler	Mainzweiler		Begleitschein- gebühr	Zuschlag für die Aufhaltung gefährlicher Abfälle im Sperrlager > 50 t	Zuschlag für Kontroll- untersuchung gefährlicher Abfälle nach DepV
verwertbare mineralische Abfälle aus Beton, Fliesen, Ziegeln und Keramik sauber, recyclingfähig	17 01 07	≤ Z 2	-	26,15 €/t	-	-	-	-	-	-
mineralische Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich; lose, staubfrei, max. 40x40x40 cm, frei von stofffremden Störstoffen	17 01 07	≤ Z 2	-	36,10 €/t	-	-	-	-	-	-
		DK 0	15,90 €/t	-	-	21,60 €/m ³	-	-	-	-
		DK I	-	47,60 €/t	47,60 €/t	-	-	-	-	-
mineralische Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten; lose, staubfrei, max. 40x40x40 cm, frei von stofffremden Störstoffen	17 01 06* EN erforderlich	DK I	-	auf Anfrage			450,00 €/Stk.	19,90 €/Stk.	4,50 €/t	750,00 €/Charge

Zahlungsbedingungen:

Die aufgeführten Nettopreise verstehen sich frei angeliefert zu unseren Entsorgungsanlagen zzgl. der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gesetzlichen MwSt.

Zahlungsbedingungen:

Bei Barkauf sofort, netto ohne Abzug.

Bei Kauf auf Rechnung, 14 Tage netto ohne Abzug.

Entsorgung von mineral. Bauschutt, lose max. 40x40x40 cm

Was darf rein?

Keramik

Fliesen und Kacheln

Dachziegel

Mauerwerk (mineralisch)

Betonabbruch (ohne Armierung) bis 40 cm Kantenlänge

sonstige, mineralische Baustoffe

Was darf nicht rein (Störstoffe)?¹⁾

Bodenaushub, Sand, Kies oder Lehm

Gips- und Gipskartonplatten

Holz

Folien

Metalle

Heraklitplatten (auch genannt: Odenwald- oder Sauerkrautplatten)

Kunststoffe

Leichtbaustoffe (Bims, Hohlblocksteine, Porenbeton, Ytong)

Papier- und Tapetenreste

Isolier- und Dämmstoffe

¹⁾ Die aufgeführten Abfälle sind beispielhaft und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.